

Brides de raccordement standard aux normes EUROVENT ou réalisation sur demande. Version standard en acier brut (ACCESS-BN), acier galvanisé (ACCESS-BG), acier inoxydable 1.4301 (AISI 304) ou acier peint.



Les trous oblongs sont réalisés à 45° (Brevet ELYT3) afin de faciliter le montage en cas de désaxage des trous de fixations.

Options spéciales : acier inoxydable ou autres diamètres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille bride		Ø Int.	Ø Ext.	Section fer plat	Nombre de trou	Ø Trous	Ø de perçage			Poids (kg)			
Standard	Spécial						Nominal	Mini	Maxi				
180		185	235	25x4	8	8x16	210	205	215	0.52			
200		205	255				230	225	235	0.57			
225		230	280				250	245	255	0.62			
250		255	305				280	275	285	0.69			
	260	265	325	30x4	8	10x20	295	288	302	0.87			
280		285	345				315	308	322	0.93			
	300	305	365				335	328	342	0.99			
315		320	380				350	343	357	1.04			
	325	330	390				360	353	367	1.06			
355		360	420				390	383	397	1.15			
	375	380	450	35x4	8	10x20	415	408	422	1.43			
400		405	475				443	436	450	1.53			
	425	430	500				468	461	475	1.62			
450		455	525				493	486	500	1.70			
500		505	585				40x4	12	12x24	552	544	560	2.18
	550	555	635							595	587	603	2.35
560		566	646	612	604	620				2.41			
	600	606	686	646	638	654				2.55			
630		636	716	682	674	690				2.69			
	650	656	736	696	688	704				2.74			
	700	706	786	50x5	16	12x24	746	738	754	2.94			
710		716	796				762	754	770	3.01			
	750	756	856				806	798	814	4.97			
800		806	906				856	848	864	5.27			
	850	856	956				906	898	914	5.58			
900		908	1008				962	954	970	5.93			
	950	958	1058	60x6	20	13x26	1008	1000	1016	6.21			
1000		1008	1108				1062	1054	1070	6.54			
1120		1128	1228				1188	1180	1196	7.32			
1250		1258	1358				1318	1310	1326	8.12			
	1300	1308	1428				1368	1361	1375	12.14			
	1400	1408	1528				1468	1461	1475	13.03			
	1500	1508	1628	70x6	32	13x26	1568	1561	1575	13.91			
	1600	1608	1728				1668	1661	1675	14.80			
	1800	1808	1928				1868	1861	1875	19.34			
	2000	2008	2128				2068	2061	2075	21.41			

Les informations données dans cette fiche technique ne sauraient être considérées comme contractuelles. F2A se réserve le droit de modifier sans préavis les données portées dans ce document, dans le cadre de l'évolution de ses produits.